



Guaina trecciata riutilizzabile HELAHOOK

Caratteristiche del prodotto

HELAHOOK è una guaina isolante protettiva leggera, resistente all'abrasione e risigillabile. Grazie al suo sistema di chiusura a gancio-anello, HELAHOOK può essere utilizzato per proteggere tubi e cavi già installati. Può adattarsi a formati e profili molto irregolari. Permette un facile e veloce accesso ai componenti protetti e può essere utilizzato più volte. Rappresenta pertanto una valida alternativa alle guaine trecciate ed ai tubi corrugati, per molte applicazioni comuni. HELAHOOK ha buone proprietà di protezione dal fuoco. È conforme agli standard NF F 16-101 Classe F1 per le emissioni di fumo e la tossicità del gas ed è conforme ad UL94 V2.



HELAHOOK permette di essere applicato ad installazione avvenuta e di essere riutilizzato più volte.

Applicazioni

HELAHOOK viene utilizzato in macchinari industriali, elettrodomestici, costruzioni navali, veicoli ferroviari e nell'industria aerospaziale. HELAHOOK viene inoltre utilizzato nelle automobili o nei veicoli commerciali. Rappresenta la soluzione ideale per l'organizzazione dei cavi post-installazione e ogni qual volta sia necessario utilizzarlo più volte.



HELAHOOK è ideale per la protezione contro l'abrasione.

Caratteristiche Materiale	
Materiale	Poliestere (PET)
Colore	Nero (BK)
Temp. di esercizio	da -50°C a +150°C
Infiammabilità	UL94 V2, FMVSS-302



Classificazione e dati tecnici				
Codice	Articolo	Ø legat. min	Ø legat. max	Lungh. bobina (m)
170-05100	HELAHOOK10	3	15	25
170-05150	HELAHOOK15	10	20	25
170-05200	HELAHOOK20	15	30	25
170-05250	HELAHOOK25	20	40	25
170-05300	HELAHOOK30	25	50	25

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.

Disponibile anche a spezzoni.