



La gamma consiste in due tipi di tubi termorestringenti in una pratica scatola. La gamma consiste di HIS-3 e HIS-A (tubo a doppia parete) con fattore di restringimento 3:1. Grazie all'ottimale fattore di restringimento 3:1 questi prodotti con solo poche dimensioni coprono una vasta gamma di applicazioni. La pratica confezione permette un utilizzo semplice, uno stoccaggio ordinato e senza infiltrazione di polvere anche una volta aperta la confezione.

HIS-3

Caratteristiche del prodotto

Tubo termorestringente in poliolefina irradiata a parete sottile, flessibile e fattore di restringimento 3:1.

Con soli 5 dimensioni viene ricoperta tutta la gamma di applicazioni da 1mm fino a 20 mm.

Completano questa gamma i tubi termorestringenti delle dimensioni intermedie 9/3 e 18/6. HIS-3 è disponibile nei colori nero, rosso, blu, trasparente e giallo/verde in un dispenser con una facile tabella che illustra tutti i campi di applicazione.

Applicazioni

- Ampia gamma di applicazioni
- Identificazione a colori
- Protezione alla corrosione e alle abrasioni meccaniche

HIS-A

Caratteristiche del prodotto

HIS-A è un tubo a doppia parete con un fattore di restringimento 3:1.

La parete interna del tubo, una volta riscaldata si restringe.

Quando il tubo si raffredda, l'adesivo forma un sigillo di protezione contro l'umidità e protegge i componenti. HIS-A è disponibile in 6 dimensioni, coprendo un'ampia gamma di applicazioni, grazie al fattore di restringimento 3:1.

Applicazioni

- Protezione dall'umidità
- Protezione dalla corrosione e dall'abrasione meccanica



Programma di tubi termorestringenti.

Caratteristiche Materiale	
Articolo	HIS-3
Materiale	Poliolefina, irradiata (POX)
Rapporto di restringimento	3:1
Variazione lunghezza dopo restringimento	-10% max.
Temp min restringimento	+110°C
Temp. di esercizio	da -55°C a +125°C
Classe di isolamento	E (VDE 0530)
Rigidità dielettrica	25 kV secondo ASTM D 876
Infiammabilità	ASTM D 2671



Caratteristiche Materiale	
Articolo	HIS-A
Materiale	Poliolefina, irradiata (POX)
Rapporto di restringimento	3:1
Variazione lunghezza dopo restringimento	-10% max.
Temp min restringimento	+120°C
Temp. di esercizio	da -55°C a +110°C
Classe di isolamento	A (VDE 0530)
Rigidità dielettrica	15 kV/mm secondo IEC 684 P2
Infiammabilità	ASTM D 2671 (solo strato esterno)





HIS-3

Classificazione e dati tecnici

Codice	Articolo	Ø fornito (D) min	Ø finale (d) max	Parete (WT) nom.	Cont. conf. m	Colore
308-30150	HIS-3-1,5/0,5	1,5	0,5	0,50	10	Nero (BK)
308-30152	HIS-3-1,5/0,5	1,5	0,5	0,50	10	Rosso (RD)
308-30153	HIS-3-1,5/0,5	1,5	0,5	0,50	10	Trasparente (CL)
308-30156	HIS-3-1,5/0,5	1,5	0,5	0,50	10	Blu (BU)
308-30300	HIS-3-3/1	3,0	1,0	0,60	10	Nero (BK)
308-30302	HIS-3-3/1	3,0	1,0	0,60	10	Rosso (RD)
308-30303	HIS-3-3/1	3,0	1,0	0,60	10	Trasparente (CL)
308-30306	HIS-3-3/1	3,0	1,0	0,60	10	Blu (BU)
308-30307	HIS-3-3/1	3,0	1,0	0,60	10	Giallo/Verde (GNYE)
308-30600	HIS-3-6/2	6,0	2,0	0,70	5	Nero (BK)
308-30602	HIS-3-6/2	6,0	2,0	0,70	5	Rosso (RD)
308-30603	HIS-3-6/2	6,0	2,0	0,70	5	Trasparente (CL)
308-30606	HIS-3-6/2	6,0	2,0	0,70	5	Blu (BU)
308-30607	HIS-3-6/2	6,0	2,0	0,70	5	Giallo/Verde (GNYE)
308-30900	HIS-3-9/3	9,0	3,0	0,80	5	Nero (BK)
308-30902	HIS-3-9/3	9,0	3,0	0,80	5	Rosso (RD)
308-30903	HIS-3-9/3	9,0	3,0	0,80	5	Trasparente (CL)
308-30906	HIS-3-9/3	9,0	3,0	0,80	5	Blu (BU)
308-30907	HIS-3-9/3	9,0	3,0	0,80	5	Giallo/Verde (GNYE)
308-31200	HIS-3-12/4	12,0	4,0	0,85	5	Nero (BK)
308-31202	HIS-3-12/4	12,0	4,0	0,85	5	Rosso (RD)
308-31203	HIS-3-12/4	12,0	4,0	0,85	5	Trasparente (CL)
308-31206	HIS-3-12/4	12,0	4,0	0,85	5	Blu (BU)
308-31207	HIS-3-12/4	12,0	4,0	0,85	5	Giallo/Verde (GNYE)
308-31800	HIS-3-18/6	18,0	6,0	1,00	4	Nero (BK)
308-31802	HIS-3-18/6	18,0	6,0	1,00	4	Rosso (RD)
308-31803	HIS-3-18/6	18,0	6,0	1,00	4	Trasparente (CL)
308-31806	HIS-3-18/6	18,0	6,0	1,00	4	Blu (BU)
308-31807	HIS-3-18/6	18,0	6,0	1,00	4	Giallo/Verde (GNYE)
308-32400	HIS-3-24/8	24,0	8,0	1,20	3	Nero (BK)
308-32402	HIS-3-24/8	24,0	8,0	1,20	3	Rosso (RD)
308-32403	HIS-3-24/8	24,0	8,0	1,20	3	Trasparente (CL)
308-32406	HIS-3-24/8	24,0	8,0	1,20	3	Blu (BU)
308-32407	HIS-3-24/8	24,0	8,0	1,20	3	Giallo/Verde (GNYE)

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.

HIS-A

Classificazione e dati tecnici

Codice	Articolo	Ø fornito (D) min	Ø finale (d) max	Parete (WT) nom.	Cont. conf. m	Colore
308-10300	HIS-A-3/1	3,0	1,0	1,00	10	Nero (BK)
308-10303	HIS-A-3/1	3,0	1,0	1,00	10	Trasparente (CL)
308-10600	HIS-A-6/2	6,0	2,0	1,00	5	Nero (BK)
308-10603	HIS-A-6/2	6,0	2,0	1,00	5	Trasparente (CL)
308-10900	HIS-A-9/3	9,0	3,0	1,40	5	Nero (BK)
308-10903	HIS-A-9/3	9,0	3,0	1,40	5	Trasparente (CL)
308-11200	HIS-A-12/4	12,0	4,0	1,80	5	Nero (BK)
308-11203	HIS-A-12/4	12,0	4,0	1,80	5	Trasparente (CL)
308-11800	HIS-A-18/6	18,0	6,0	2,25	4	Nero (BK)
308-11803	HIS-A-18/6	18,0	6,0	2,25	4	Trasparente (CL)
308-12400	HIS-A-24/8	24,0	8,0	2,50	3	Nero (BK)
308-12403	HIS-A-24/8	24,0	8,0	2,50	3	Trasparente (CL)

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.



HIS-Service Station

Questa robusta Service Station contiene fino a 5 dispenser. Può essere messa su banco o montata a parete. Comprende uno speciale taglierino che facilita il taglio del tubo alla misura richiesta.

Classificazione e dati tecnici

Codice	Descrizione
365-30100	HIS Service Station incluso cutter contiene 5 dispenser HIS-3 (restringimento 3:1), colore nero, con i seguenti diametri: HIS-3/1, HIS-6/2, HIS-12/4 (2 confezioni), HIS-24/8.
365-20000	HIS Service Station incluso cutter contiene 5 confezioni HIS-Pack (restringimento 2:1), colore nero con i seguenti diametri: HIS-1/8, HIS-3/16, HIS-1/4, HIS-3/8, HIS-1/2 ed una confezione di RiteOn.
300-30000	HIS-Service Station incluso cutter, solo espositore



HIS-Service Station comprende 5 dispenser e uno speciale cutter.

HIS-Pack

Caratteristiche del prodotto

- Tubo termorestringente di poliolefina irradiata a parete sottile e flessibile
- Fattore di restringimento 2:1
- Disponibile nei colori: nero, rosso, blu, trasparente e giallo / verde.
- 10 diametri diversi: da 1,2 mm a 25,4 mm
- Si presenta in un pratico dispenser con una facile tabella che illustra tutti i campi di applicazione.

Applicazioni

- Ampia gamma di applicazioni nell'isolamento elettrico
- Protezione alla corrosione e all'abrasione meccanica



HIS-A con adesivo e HIS-Pack.

Caratteristiche Materiale

Materiale	Poliolefina, irradiata (POX)
Rapporto di restringimento	2:1
Variazione lunghezza dopo restringimento	-5% max.
Temp min restringimento	+120°C
Temp. di esercizio	da -55°C a +135°C
Classe di isolamento	B (VDE 0530)
Rigidità dielettrica	25 kV/mm secondo IEC 684 P2
Infiammabilità	ASTM D 2671





HIS-Pack

Classificazione e dati tecnici

Codice	Articolo	Ø fornito (D) min	Ø finale (d) max	Parete (WT) nom.	Cont. conf. m	Colore
300-30120	HIS-Pack 1,2/0,6	1,2	0,6	0,40	10	Nero (BK)
300-30122	HIS-Pack 1,2/0,6	1,2	0,6	0,40	10	Rosso (RD)
300-30123	HIS-Pack 1,2/0,6	1,2	0,6	0,40	10	Trasparente (CL)
300-30126	HIS-Pack 1,2/0,6	1,2	0,6	0,40	10	Blu (BU)
300-30160	HIS-Pack 1,6/0,8	1,6	0,8	0,40	10	Nero (BK)
300-30162	HIS-Pack 1,6/0,8	1,6	0,8	0,40	10	Rosso (RD)
300-30163	HIS-Pack 1,6/0,8	1,6	0,8	0,40	10	Trasparente (CL)
300-30166	HIS-Pack 1,6/0,8	1,6	0,8	0,40	10	Blu (BU)
300-30240	HIS-Pack 2,4/1,2	2,4	1,2	0,50	10	Nero (BK)
300-30242	HIS-Pack 2,4/1,2	2,4	1,2	0,50	10	Rosso (RD)
300-30243	HIS-Pack 2,4/1,2	2,4	1,2	0,50	10	Trasparente (CL)
300-30246	HIS-Pack 2,4/1,2	2,4	1,2	0,50	10	Blu (BU)
300-30320	HIS-Pack 3,2/1,6	3,2	1,6	0,50	10	Nero (BK)
300-30322	HIS-Pack 3,2/1,6	3,2	1,6	0,50	10	Rosso (RD)
300-30323	HIS-Pack 3,2/1,6	3,2	1,6	0,50	10	Trasparente (CL)
300-30326	HIS-Pack 3,2/1,6	3,2	1,6	0,50	10	Blu (BU)
300-30327	HIS-Pack 3,2/1,6	3,2	1,6	0,50	10	Giallo/Verde (GNYE)
300-30480	HIS-Pack 4,8/2,4	4,8	2,4	0,50	10	Nero (BK)
300-30482	HIS-Pack 4,8/2,4	4,8	2,4	0,50	10	Rosso (RD)
300-30483	HIS-Pack 4,8/2,4	4,8	2,4	0,50	10	Trasparente (CL)
300-30486	HIS-Pack 4,8/2,4	4,8	2,4	0,50	10	Blu (BU)
300-30487	HIS-Pack 4,8/2,4	4,8	2,4	0,50	10	Giallo/Verde (GNYE)
300-30640	HIS-Pack 6,4/3,2	6,4	3,2	0,60	5	Nero (BK)
300-30642	HIS-Pack 6,4/3,2	6,4	3,2	0,60	5	Rosso (RD)
300-30643	HIS-Pack 6,4/3,2	6,4	3,2	0,60	5	Trasparente (CL)
300-30646	HIS-Pack 6,4/3,2	6,4	3,2	0,60	5	Blu (BU)
300-30647	HIS-Pack 6,4/3,2	6,4	3,2	0,60	5	Giallo/Verde (GNYE)
300-30950	HIS-Pack 9,5/4,7	9,5	4,7	0,60	5	Nero (BK)
300-30952	HIS-Pack 9,5/4,7	9,5	4,7	0,60	5	Rosso (RD)
300-30953	HIS-Pack 9,5/4,7	9,5	4,7	0,60	5	Trasparente (CL)
300-30956	HIS-Pack 9,5/4,7	9,5	4,7	0,60	5	Blu (BU)
300-30957	HIS-Pack 9,5/4,7	9,5	4,7	0,60	5	Giallo/Verde (GNYE)
300-31270	HIS-Pack 12,7/6,4	12,7	6,4	0,60	5	Nero (BK)
300-31272	HIS-Pack 12,7/6,4	12,7	6,4	0,60	5	Rosso (RD)
300-31273	HIS-Pack 12,7/6,4	12,7	6,4	0,60	5	Trasparente (CL)
300-31276	HIS-Pack 12,7/6,4	12,7	6,4	0,60	5	Blu (BU)
300-31277	HIS-Pack 12,7/6,4	12,7	6,4	0,60	5	Giallo/Verde (GNYE)
300-31900	HIS-Pack 19,1/9,5	19,1	9,5	0,80	5	Nero (BK)
300-31902	HIS-Pack 19,1/9,5	19,1	9,5	0,80	5	Rosso (RD)
300-31903	HIS-Pack 19,1/9,5	19,1	9,5	0,80	5	Trasparente (CL)
300-31906	HIS-Pack 19,1/9,5	19,1	9,5	0,80	5	Blu (BU)
300-31907	HIS-Pack 19,1/9,5	19,1	9,5	0,80	5	Giallo/Verde (GNYE)
300-32540	HIS-Pack 25,4/12,7	25,4	12,7	0,90	5	Nero (BK)
300-32542	HIS-Pack 25,4/12,7	25,4	12,7	0,90	5	Rosso (RD)
300-32543	HIS-Pack 25,4/12,7	25,4	12,7	0,90	5	Trasparente (CL)
300-32546	HIS-Pack 25,4/12,7	25,4	12,7	0,90	5	Blu (BU)
300-32547	HIS-Pack 25,4/12,7	25,4	12,7	0,90	5	Giallo/Verde (GNYE)

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.