

**Il nuovo EVO KR:
applicazione
veloce, regolabile
e costante delle
fascette KR
resistenti alle
vibrazioni**

MADE FOR REAL 

EVO KR: facile da usare, ergonomico e salva tempo

L'utensile manuale per il fissaggio delle fascette KR, resistenti alle vibrazioni, che incorpora tutti i vantaggi di lavorazione della nostra collaudata gamma di utensili per fascette EVO.

Funzionamento intuitivo

- Può essere facilmente utilizzato con una sola mano
- Sono necessari solo due pressioni sulla leva per tendere, fissare, bloccare e tagliare
- Inserimento laterale della fascetta facile e veloce

Design innovativo

- Impugnatura, leva e frontale dalla forma ergonomica
- Alloggiamento di nuova concezione ed estremamente resistente
- La funzione TLC riduce al minimo lo sforzo dell'operatore

Impostazioni regolabili

- Scegli tra una gamma di preimpostazioni di tensione sullo strumento
- Può essere calibrato in base alle specifiche individuali
- Il blocco di sicurezza protegge da modifiche involontarie delle impostazioni

Costi/benefici

- Legatura più rapida della fascetta KR
- Tensione costante
- Meno sforzo/affaticamento dell'operatore

ARTICOLO	Per fascette	Peso	UNS
EVO-KR	KR6, KR8	0,537 kg	121-68000

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.



**Made in
Germany**



Fascette serie KR: elevata resistenza alla trazione e alle vibrazioni

- Le fascette della serie KR sono dotate di un esclusivo meccanismo di bloccaggio
- L'utensile EVO KR fissa meccanicamente il pistoncino di chiusura rinforzato in fibra di vetro nel corpo della fascetta KR.
- Il meccanismo di chiusura permette un elevato carico alla rottura fino a 785 Newton
- Il design permette una eccellente resistenza alle forti vibrazioni
- La fascetta liscia priva di dentatura garantisce che non vi siano danni all'isolamento dei cavi o ai tubi



ARTICOLO	Largh. (W)	Lungh. (L)	Ø legat. max	N	Materiale	Colore	Cont. conf.	Utensili	UNS
KR6/35	6,1	360,0	93,0	490	PA66	Naturale (NAT)	50 Pz.	11-13	121-63519
KR8/33	8,0	337,0	86,0	785	PA66	Naturale (NAT)	50 Pz.	11-13	121-83319
KR8/50	8,0	500,0	152,0	785	PA66	Naturale (NAT)	50 Pz.	11-13	121-05019
KR8/60	8,0	600,0	184,0	785	PA66	Naturale (NAT)	50 Pz.	11-13	121-06019

Utensili consigliati: 11=KR6/8, 12=EVO-KR, 13=KR8PNSE. Per informazioni dettagliate sugli Utensili Applicatori fare riferimento al nostro catalogo o al sito internet.

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento. Sono disponibili altri confezionamenti.



Scopri ora.

EN 45545-2



HellermannTyton

HellermannTyton S.r.l.

Via Visco, 3/5
35010 Limena (PD)
Tel: +39 049 767 870
Fax: +39 049 767 985
E-Mail: info@HellermannTyton.it
www.HellermannTyton.it